

Tekniske data

H 14i



Komprimatorer Serie H
Komprimator med glatt trommel

H267

HØYDEPUNKTER

- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring

TEKNISKE DATA H 14i (H267)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	13685
Driftsvekt med ROPS	kg	13425
Tomvekt uten førerhus, uten ROPS	kg	13040
Driftsvekt, maks.	kg	16430
Akselbelastning, foran/bak	kg	7585/6100
Statisk linjelast, foran	kg/cm	35,4
Fransk klassifisering, verdi/klasse		49,3/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3050
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	5960
Total høyde med førerhus	mm	3037
Total høyde med ROPS	mm	3077
Høyde, lasting, min.	mm	2308
Akseavstand	mm	3149
Total bredde med førerhus	mm	2284
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	427
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	510/510
Sporkrets, inne	mm	3870
Skråningsvinkel, foran/bak	°	55/30
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstyrke, foran	mm	30
Trommeltype, foran		glatt
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2160
Dekkantall, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Sylindre, antall		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		115,0/156,4/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		115,0/154,1/2300
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	52/57
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
Amplitude, foran, I/II	mm	1,94/0,9
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	249/166
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10

Styring		
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	290
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
Lydtryknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	105
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 3-punkts svingledd | Oppbevaringsrom, låsbart | Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforvalg | Slangebeskyttelse på frontvognen | Svingningsfrakoplet førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTSTYR

Arbeidsllys | Dashborddeksel | ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I) | Reservealarm | Verktøykasse | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | HCQ Navigator | Automatisk avslåing av motor | Radio | Roterende lys | Beskyttende tak | Skyveblad | HCQ-komprimeringsmåler