

Tekniske data

H 20i



Komprimatorer Serie H
Komprimator med glatt trommel

H268

HØYDEPUNKTER

- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder

TEKNISKE DATA H 20i (H268)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	20105
Driftsvekt med ROPS	kg	19915
Driftsvekt, maks.	kg	21980
Akselbelastning, foran/bak	kg	13200/6905
Statisk linjelast, foran	kg/cm	61,7
Fransk klassifisering, verdi/klasse		88,3/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3452,5
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	6600
Total høyde med førerhus	mm	2970
Høyde, lasting, min.	mm	2320
Akseavstand	mm	3265
Total bredde med førerhus	mm	2308
Klaring til gulvet, midten	mm	390
Sporkrets, inne	mm	4200
Skråningsvinkel, foran/bak	°	43/28
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstyrke, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2160
Dekkantall, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Sylindre, antall		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	53/58
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,05/1,22
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104
----------------------	-------	-----

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 3-punkts svingledd | Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforvalg | Slangebeskyttelse på frontvognen | Vibrasjonsautomatikk | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Kamerasystem

SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I) | Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Reservevarmer | Radio | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | HCQ Navigator | Skyveblad | Frekvensregulering | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatisk avslåing av motor | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Motordeksel med elektrisk komfortåpning | Coming Home-belysning | Batteriskillebryter | Typeprøving | Verktøysett