

Tekniske data

H 25i



Komprimatorer Serie H
Komprimator med glatt trommel

H268

HØYDEPUNKTER

- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > God komprimeringseffekt takket være høy linjelast og store amplituder
- > Betjeningskonsept Easy Drive

TEKNISKE DATA H 25i (H268)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	24925
Driftsvekt, maks.	kg	24950
Akselbelastning, foran/bak	kg	16650/8275
Statisk linjelast, foran	kg/cm	77,8
Fransk klassifisering, verdi/klasse		110,6/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	4137,5

Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	6600
Total høyde med førerhus	mm	2970
Høyde, lasting, min.	mm	2320
Akseavstand	mm	3265
Total bredde med førerhus	mm	2508
Klaring til gulvet, midten	mm	390
Sporkrets, inne	mm	4200
Skråningsvinkel, foran/bak	°	43/28

Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstyrke, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt

Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		EM 23.5-R25 XTLA
Bredde over dekk, bak	mm	2160
Dekkantall, bak		2

Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Sylindre, antall		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		160,0/217,6/2300
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		160,0/214,4/2300
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-DPF-SCR

Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,0
Regulering, trinnløs		Hammtronic
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	50/55

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,02/1,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242

Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32

Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106

Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	104

UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 3-punkts svingledd | Dashbord med displayvisninger, kontrollamper og funksjonsknapp | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforvalg | Slangebeskyttelse på frontvognen | Vibrasjonsautomatikk | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene | Kamerasystem

SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I) | Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Reservevarmer | Radio | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | HCQ Navigator | Frekvensregulering | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatisk avslåing av motor | Telematikkgrensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Motordeksel med elektrisk komfortåpning | Coming Home-belysning | Batteriskillebryter | Typeprøving | Verktøysett