

## Tekniske data

# H 7i



### Komprimatorer Serie H CompactLine

Komprimator med glatt trommel

H270

### HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Kompakte mål
- > Stor stigeevne

## TEKNISKE DATA H 7i (H270)

## Vekt

|                                     |       |           |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Driftsvekt med førerhus             | kg    | 6540      |
| Driftsvekt med ROPS                 | kg    | 6320      |
| Driftsvekt, maks.                   | kg    | 8040      |
| Akselbelastning, foran/bak          | kg    | 3980/2560 |
| Statisk linjelast, foran            | kg/cm | 23,7      |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse |       | 30,9/VM2  |

## Dimensjoner, maskin

|                                        |    |         |
|----------------------------------------|----|---------|
| Total lengde                           | mm | 4409    |
| Total høyde med førerhus               | mm | 2925    |
| Total høyde med ROPS                   | mm | 2856    |
| Høyde, lasting, min.                   | mm | 2925    |
| Akseavstand                            | mm | 2306    |
| Total bredde med førerhus              | mm | 1844    |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm | 1680    |
| Klaring til gulvet, midten             | mm | 317     |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm | 350/350 |
| Sporkrets, inne                        | mm | 3310    |
| Skråningsvinkel, foran/bak             | °  | 38/42   |

## Dimensjoner, tromler

|                        |    |       |
|------------------------|----|-------|
| Trommelbredde, foran   | mm | 1680  |
| Trommeldiameter, foran | mm | 1216  |
| Trommelstyrke, foran   | mm | 25    |
| Trommeltype, foran     |    | glatt |

## Dimensjoner, utrustning

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| Dekkstørrelse, bak |  | AW 14.9-24 8 TL |
|--------------------|--|-----------------|

## Dieselmotor

|                             |  |                         |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| Produsent                   |  | KUBOTA                  |
| Type                        |  | V3307-CR-T              |
| Sylindre, antall            |  | 4                       |
| Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM |  | 55,4/75,3/2200          |
| Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM |  | 55,4/74,2/2200          |
| Avgassnivå                  |  | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Avgassetterbehandling       |  | DOC-DPF                 |

## Kjøredrev

|                               |      |        |
|-------------------------------|------|--------|
| Hastighet, arbeidsgir         | km/h | 0-6,0  |
| Hastighet, transportgir       | km/h | 0-12,5 |
| Klatreevne med/uten vibrasjon | %    | 55/60  |

## Vibrasjon

|                                 |    |           |
|---------------------------------|----|-----------|
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II | Hz | 30/42     |
| Amplitude, foran, I/II          | mm | 1,71/0,66 |
| Sentrifugalkraft, foran, I/II   | kN | 125/95    |

## Styring

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| Pendelvinkel +/- | ° | 10           |
| Styring, type    |   | Knekkstyring |

## Tankinnhold/påfyllingsmengde

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| Drivstofftank, innhold | L | 123 |
|------------------------|---|-----|

## Lydtrykknivå

|                      |       |     |
|----------------------|-------|-----|
| Lydtrykk LW(A), målt | db(A) | 102 |
|----------------------|-------|-----|

## UTSTYR

12 V stikkontakter (dobbelt) | 2 store arbeids- og bakspeil | 3-punkts svingledd | Oppbevaringsplasser | Antispinn | Feste til kjøleboks | ECO-modus | Fjæret fører sete med armstøtte og sikkerhetsbelte | Rikelig dimensjonert skråningsvinkel foran og bak | Slangebeskyttelse på frontvognen | Vedlikeholdspunkter sentralt på én maskinside | CE-samsvar | ROPS, avstivet | Rattstammejustering | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

## SPESIALUTSTYR

ROPS-førerhus med varme og dør til venstre, FOPS-godkjent (nivå I) | Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet | Aircondition | Radio | HCQ Navigator | Beskyttende tak | Skyveblad | Padfoot-hylse | HAMM Compaction Meter (HCM) | Speedometer | Automatisk avslåing av motor | Telematikkssystem, grensesnitt | Automatisk vibrasjonssystem | Arbeidslys | Roterende lys | Batteriskillebryter