

Tekniske spesifikasjoner

HC 200i



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrommel

H256

HØYDEPUNKTER

- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 200i (H256)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	19240
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	18905
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	18035
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	21740
Aksellast, foran/bak	kg	13155/6085
Aksellast maks., foran/bak	kg	14930/6810
Statisk linjelast, foran	kg/cm	61,67
Fransk klassifisering, verdi/klasse		87,3/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3042,5
Mål maskin		
Totallengde	mm	6610
Totalhøyde med hytte	mm	3046
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3046
Akselavstand	mm	3312
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	453
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	469/469
Svingradius, indre	mm	4278
Helningsvinkel, foran/bak	°	36,6/25,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstørrelse, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		160,0/217,7/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		160,0/214,7/2000
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,9
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	51/57
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30

Vibrasjon		
Amplitude, foran, I/II	mm	2,20/1,25
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	350/250
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, manuell | Avskrapet av plast for glattrommel

SPESIALUTFØRELSE

Antispinn, automatisk | Avskrapet av plast, for glattrommel (dobbel, V-form) | ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I) | Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Reservevarmer | Fartsskriver | Brannslukker | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Skyveblad | Padfoot-hylse | Frekvensregulering | Automatisk avslåing av motor | Kameratekst | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Motordeksel med elektrisk komfortåpning | Coming Home-belysning | Batteriskillebryter | Typeprøving | Ekstra speil | Verktøysett