

Tekniske spesifikasjoner

HC 130i



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrommel

H254

HØYDEPUNKTER

- > Hammtronic for høy komfort, sikkerhet og reduserte utslipp
- > Tilpassede konfigurasjonsmuligheter og et bredt spekter av alternativer
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 130i (H254)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	13210
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	13090
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	12235
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	17650
Aksellast, foran/bak	kg	7600/5610
Aksellast maks., foran/bak	kg	8330/9320
Statisk linjelast, foran	kg/cm	35,51
Fransk klassifisering, verdi/klasse		49,42/VM3
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	2805
Mål maskin		
Totallengde	mm	6117
Totalhøyde med hytte	mm	3054
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3054
Akselavstand	mm	3266
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	461
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	477/477
Svingradius, indre	mm	4131
Helningsvinkel, foran/bak	°	34,2/23,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1504
Trommelstørrelse, foran	mm	30
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2122
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		JOHN DEERE
Type		JDPS 4045PSS
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		119,6/162,6/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		119,6/160,4/2000
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 12,1
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	52/58
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36

Vibrasjon		
Amplitude, foran, I/II	mm	2,05/1,1
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	290/220
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisolert førerplattform | Vibrasjonsautomatikk

SPESIALUTFØRELSE

ROPS-førerhus med varme og aircondition, FOPS-godkjent (nivå I) | Reservevarmer | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | | Padfoot-hylse | Vibrasjonsplate | Automatisk avslåing av motor | Reservealarm | JDLINK | Arbeidslys | Coming Home-belysning | Batteriskillebryter