

Tekniske data

HD 10i VV



Tandemvalser Serie HD CompactLine

Tandemvalse med to vibrerende valsetromler

H251

HØYDEPUNKTER

- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > Enkel transport, enkel lasting
- > Ergonomisk førerplattform
- > Fremragende sikt til trommelkanter, maskin og omgivelser på byggeplass
- > Kompakte mål

TEKNISKE DATA HD 10i VV (H251)

Vekt		
Driftsvekt med ROPS	kg	2475
Driftsvekt, maks.	kg	3190
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	12,1/12,7
Fransk klassifisering, verdi/klasse		12,7/PV3
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	2530
Total høyde med ROPS	mm	2475
Høyde, lasting, min.	mm	1752
Akseavstand	mm	1700
Total bredde	mm	1110
Maksimal arbeidsbredde	mm	1050
Klaring til gulvet, midten	mm	280
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	570/570
Sporkrets, inne	mm	2470
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1000/1000
Trommeldiameter, foran/bak	mm	720/720
Trommelstyrke, foran/bak	mm	15/15
Trommeltype, foran		glatt/ikke delt
Trommeltype, bak		glatt/ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	0/50
Dieselmotor		
Produsent		KUBOTA
Type		D1803-CR-ESB
Sylindre, antall		3
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		25.0/34,0/2400
Avgassnivå		EU Stage V / EPA Tier 4
Avgassetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrev		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 10,6
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	30/40
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	65/51
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	65/51
Amplitude, foran, I/II	mm	0,45/0,45
Amplitude, bak, I/II	mm	0,45/0,45
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	43/26
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	43/26
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	8
Styring, type		Knekkstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrisling, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	42
Vanntank, innhold	L	180

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	106
Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	103

UTSTYR

12 V stikkontakt | 3-punkts svingledd | Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Dashborddeksel, låsbart og værbestandig | Trykkvannoverrisling med intervallbryter | Førerplattform med innstigning på begge sider | Kjørespak, venstre og høyre | Mekanisk batteriskillebryter | Belteforskyvning, mekanisk | Vibrasjonsautomatikk | Vannfilter ring (3-dobbelt) | Sentral løfteanordning | Sentral vanddreneringsventil | Belysningspakke i henhold til veiforskriftene

SPESIALUTSTYR

Skraper i plast, sammenleggbar | ROPS, sammenleggbar | Sikkerhetsbelteovervåkingsenhet | Beskyttende tak | Kantpresse- og kutteutstyr | Kantpresse- og kutteutstyr, belteindikator | Sponspreder | Allhjulsås | Frostvæskeinnsprøytning | HAMM Compaction Meter (HCM) | Automatisk avslåing av motor | HAMM Temperature Meter (HTM) | Telematikkssystem, grensesnitt | Arbeidslys | Roterende lys | Trommelkantbelysning | Flaskeholder | Vanddreneringsventil | Slepeøye (foran) | Tilhengerfeste