

ZAXIS 375us

Reliable Solutions

**ZX375USLC-7**

Modell ZX375USLC-7 er det nyeste tilskuddet og den største maskinen av vårt utvalg med ultrakort svingradius bak, og derfor ideell for trange steder der det er behov for å ta tunge løft. Denne maskinen er utstyrt med Hitachis markedsledende TRIAS-hydraulikksystem og tilbyr eksepsjonell hydraulisk kraft, uovertruffen styrbarhet og forbedret drivstoffeffektivitet, noe som sikrer overlegen ytelse på enhver arbeidsplass. Takket være dens overlegne stabilitet og avanserte hydraulikk, har ZX375USLC-7 bransjeledende løfteevne – selv med en rekkevidde på 9 meter – både langs og vinkelrett på beltene. Førere kan nyte godt av fremragende komfort med det laveste støynivået inne i det romslige førerhuset, med synkronisert konsoll og temperaturregulerende lagringssystem. Den steg V-kompatible motoren vil redusere livssykluskostnadene.

ZX375USLC-7**Nominell motoreffekt:** 197 kW (ISO: 14396) / 186 kW (ISO: 9249)**Driftsvekt:** 35 600 kg**Skuffekapasitet:** 1,00 – 1,62 m³**Finn ut mer om fordelene**


- ✓ Eksepsjonell lastekapasitet kombinert med kort svingradius bak, ideell for steder med likte plass og tyngre laster.
- ✓ Utmerket komfort i førerhuset med integrert konsoll og avfjæret sete, redusert støy og lave vibrasjonsnivåer.
- ✓ Steg V-kompatibel motor for reduserte livssykluskostnader.
- ✓ Økt sikkerhet med 270-graders fugleperspektiv fra førerhuset.
- ✓ Hitachi-godkjente hammere er enkle å vedlikeholde, brukervennlige, og kvalitetsmaterialer sikrer lang levetid.
- ✓ Slitedeler (GET) fra Hitachi passer presist til dine redskaper og er raske og trygge å både montere og skifte ut.

SPESIFIKASJONER

Motor og hydraulikksystem	
	ZX375USLC-7
Motormodell	Isuzu 6HK1X
Motortype	4-takts vannavkjølt, common rail med direkte innsprøyting
Innsuging	Turboladet med variabel geometri, mellomkjøler, EGR-kjøling
Etterbehandling	DOC + CSF + SCR-system
Antall sylindre	6
Beregnet effekt	197 kW (ISO: 14396) / 186 kW (ISO: 9249)
ISO 14396:2002 brutto	197 kW ved 1900 min ⁻¹
Maks. dreiemoment	1050 Nm ved 1500 min ⁻¹
Hovedpumpe	3 aksialstempelpumper med variabelt slagvolum / slagvolum 7,79 L
Maks. oljemengde i hovedpumpe	2 x 236 L/min / 1 x 211 L/min
Pilotpumpe	1 tannhjulpumpe
Maks. oljemengde pilotpumpe	36,9 L/min
Skuffe og stikke, gravekraft	
Skuffens gravekraft* ISO 6015:2006	202 kN
Stikkens gravekraft* ISO 6015:2006	144 kN
* Med kraftforsterking	
Driftsvekt og marktrykk	
Beltetype	Tre kammer
Beltebredde	600 mm
Stikkelengde	3,11 m
Monobom, driftsvekt	35 600 kg
Monobom, marktrykk	66,5 kPa
Arbeidsrekkevidder	
Stikkelengde	3,11 m
Monobom	
Maksimal graverekkevidde	10 900 mm
Maksimal gravedybde	6920 mm
Maks. tømmehøyde	8380 mm
Dimensjoner	
Understellets lengde	4970 mm
Understellbredde	3190 mm
Total bredde på overvogn	3050 mm
Total høyde på førerhus	3150 mm
Total bredde	3190 mm
Total lengde (med 3,11 m stikke)	9980 mm
Total høyde på bom (med 3,11 m stikke)	3380 mm

MASKINENS KAPASITETER

- Merknader:
1. Verdiene er basert på ISO 10567:2007.
 2. Maskinkapasitet overstiger ikke 75 % av tippelast med maskinen på fast, flatt underlag eller 87 % full hydraulikkapasitet.
 3. Lastepunktet er midtlinjen på stikken ved skuffebolten.
 4. *Angir last begrenset av hydraulikkapasitet.
 5. 0 m = Bakken.



For maskinkapasitet trekkes vekten på montert tilbehør og hurtigkobling fra kapasiteten.

Du kan finne løftekapasiteten ved å bruke maskinkapasitetene "Kapasitet over side eller 360 grader" fra tabellen og trekke fra vekten på montert tilbehør og hurtigkobling. Valgfri funksjon kan påvirke maskinytelsen.

ZX375USLC-7 MONOBOM

 Kapasitet over front

 Kapasitet over side eller 360 grader

Enhet: kg

Forhold	Lastepunkt- høyde m	Lasteradius												Ved maks. rekkevidde		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m				
																meter
Bom 6,20 m	7,5							*7780	*7780	*5620	*5620			*4780	*4780	7,68
Stikke 3,11 m	6,0							*8690	*8690	*7850	6110			*4620	*4620	8,54
Motvekt 8680 kg	4,5					*12 680	*12 680	*9980	8320	*8620	5920	*5120	4420	*4660	4360	9,07
Belte 600 mm	3,0					*15 920	11 880	*11 470	7860	*9350	5690	*6970	4320	*4850	4090	9,31
	1,5					*14 970	11 180	*12 650	7480	9250	5480	7070	4220	*5240	4020	9,30
	0 (bakke)					*15 930	10 920	12 720	7240	9090	5340	*6290	4160	*5890	4140	9,04
	-1,5			*10 680	*10 680	*17140	10 890	12 630	7160	9030	5280			*7030	4490	8,49
	-3,0			*17 120	*17 120	*15 140	11 030	*11 510	7220	*8540	5360			*8320	5280	7,60
	-4,5			*14 920	*14 920	*11 520	11 340	*8340	7480					*7810	7160	6,21

NOTAT

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Før du bruker maskinen, inkludert satellittkommunikasjonssystemet, i et annet land enn maskinen er ment for, kan det være nødvendig å gjøre endringer slik at maskinen oppfyller lokale bestemmelser (inkludert sikkerhetsstandarder) og juridiske krav i det aktuelle landet. Maskinen må ikke eksporteres til eller brukes i andre land enn den er ment for, før den oppfyller slike krav. Kontakt Hitachi-forhandleren din hvis du har spørsmål om overholdelse av krav og bestemmelser.

Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Illustrasjoner og fotografier viser standardmodellene og kan muligens omfatte tilleggsutstyr, tilbehør og alt standardutstyr, med visse avvik når det gjelder farger og funksjoner.

Les om og gjør deg kjent med riktig betjening i brukerhåndboken før bruk.

NASTA®

NASTA AS
Bommestadmoa 4, 3270 LARVIK
P.b. 2100 Stubberød, 3255 Larvik
T: +47 33 13 26 00
F: +47 33 11 45 52
www.nasta.no

DELENUMMER